

# SCHEDA TECNICA

## RECRYTE PREFINISH

Primer acrilico all'acqua pronto all'uso formulato per microcementi o malte cementizie. Viene utilizzato come primer per applicare successivamente Finish WT (poliuretano all'acqua) o Finish DSV (poliuretano a base solvente). Impermeabilizza e funge da ponte di unione.

**FORMATO** 5L

**CODICE PRODOTTO** RE5001

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Protezione moderata
- Resa ca. Da 8 a 10 m<sup>2</sup>/L per strato
- Peso specifico (Kg/litro) 1,01 ± 0,05
- Viscosità (sec.Ford-4) 25 sec
- Temperatura di lavoro (°C) 15° – 30 °C
- Secco al tatto 15 min
- Asciugatura a traffico moderato 24 ore
- Solubilità e acqua di pulizia
- incolore
- Livello di lucentezza satinata
- Solidi in peso 35%

### BENEFICI

Previene i segni dei rulli sul poliuretano  
Grande copertura e moderata elasticità  
Ottima adesione  
Non ingiallisce  
Facile applicazione e pulizia  
A base d'acqua  
Nessun odore  
Monocomponente (facile da applicare)  
Fornisce impermeabilità

### ISTRUZIONI D'USO RECRYTE PREFINISH

1. Applicare con rullo a pelo corto una passata il più omogenea possibile per tutta la superficie rivestita fino a saturare il microcimento. In questo modo le successive passate di poliuretano non creeranno segni di rullo perché il microcimento è completamente saturo.
2. Si consiglia di applicare una mano o un massimo di due ad intervalli di 1 ora e con due mani di poliuretano una volta trascorse dalle 4 alle 5 ore dall'ultima applicazione.

### IGIENE E SICUREZZA



Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare in aree ben ventilate con dispositivi di protezione personale.

**ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE**

RECRYTE PREFINISH deve essere conservato nel suo contenitore originale ben chiuso e protetto dalle intemperie.

Conservare sempre in luoghi freschi e non lasciare esposto al sole. Il tempo di utilizzo è di 12 mesi dalla data di produzione, adeguatamente conservato.

**SMALTIMENTO E AMBIENTE**

Non gettare rifiuti nelle fognature o nei corsi d'acqua. I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla legislazione locale / nazionale vigente

