

# FIȘĂ TEHNICĂ

# MEMBRANĂ REZISTENTĂ LA APĂ

# MEMBRANĂ IMPERMEABILIZANTĂ

Rășină pe bază de apă utilizată pentru hidroizolarea acoperișurilor, acoperișurilor plate, tecii, spumei poliuretanică rigide, plută și beton.

## UTILIZARE

- Rezistență ridicată la hidroliză
- Rezistență ridicată la alcali
- Trafic pietonal, se recomandă aplicarea vopselei pentru trafic pietonal Finish WT pentru a elimina aderența
- Finisaj lucios
- Elastic
- Rezistent la apă
- Conform standardelor de impermeabilizare
- De lungă durată.

## FORMAT

Recipiente de 5 litri

## COD PRODUS

RE8009 - RECRYTE WATER RESISTANT MEMBRANE (RECRYTE MEMBRANĂ REZISTENTĂ LA APĂ)

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Amestecați conținutul pentru a omogeniza produsul.
2. Aplicați un strat de membrană acrilică cu peria, rola, airless, pistol pulverizare sau echipamente de joasă presiune.
3. Proiectați pluta în două sau trei straturi.
4. Dacă nu aplicăm pluta, poate fi lăsat ca finisaj prin aplicarea a două straturi de FINISH WT, lăsând să se usuce între 6 și 8 ore între un strat și celălalt.
5. Lăsați să se usuce între 8 și 12 ore, pentru a aplica straturi ulterioare până la obținerea unui total cuprins între 0,5 L/m<sup>2</sup> – 1,5 L/m<sup>2</sup>.

## PERFORMANȚĂ

0,5 /1,5 L/m<sup>2</sup> în funcție de absorbția suportului

## DATE TEHNICE

Aspect: lichid alb

Densitate: ± .04 gr/cm<sup>3</sup>

Temperatura de aplicare: de la +5 C° la +30 C°

Toxicitate/Inflamabilitate: Nu

## INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

RECRYTE WATER RESISTANT MEMBRANE (RECRYTE MEMBRANĂ REZISTENTĂ LA APĂ) trebuie depozitat în recipientul original, bine închis și ferit de intemperii.

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricației, stocat corespunzător, la temperaturi cuprinse între 5° și 25° în timpul depozitării.

