

SCHEMA TECNICA

RECRYTE READYDECOR

READYDECOR è un rivestimento decorativo pronto all'uso, composto di polvere di quarzo e resine. Di finitura molto simile a quella del micro-cemento bicomponente, si contraddistingue per una maggiore flessibilità, resistenza e impermeabilità. Perfetto per rivestire e decorare parametri verticali e orizzontali, in interni ed esterni, senza rimuovere piastrelle e marmette, lascia un rivestimento continuo, senza fughe, avendo cura di rispettare sempre il giunto di dilatazione. Semplice e veloce da usare, READYDECOR si presenta già miscelato e pigmentato o incolore per una completa personalizzazione del prodotto su tavola colori RAL.

COMPOSIZIONE

Polvere di quarzo, inerti selezionati, additivi, coloranti inorganici e resine sintetiche.

FORMATO

15 Kg

CODICI PRODOTTO

READYDECOR BASE XXL: RE3002

READYDECOR BASE XL: RE3001

READYDECOR BASE L RE3005

READYDECOR MEDIO FLOOR: RE3003

READYDECOR FINE WALL: RE3004

GRANULOMETRIE

READYDECOR BASE XXL 0,6mm

READYDECOR BASE XL 0,4mm

READYDECOR BASE L 0,4mm SETACCIATA

READYDECOR Media FLOOR 0,2mm

READYDECOR Fine WALL ,08mm

SPECIFICHE TECNICHE

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Pronto all'uso
RESISTENZA A COMPRESSIONE	28 giorni 45N / mm ²
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	28 giorni 4,5 N / mm ²
DENSITÀ APPARENTE	1,9 l kg / l
CONSUMO BASE L/XL/XXL	1kg/m ² per strato
CONSUMO PAVIMENTO	0,5 kg / m ² per strato
CONSUMO PARETE	0,25 kg / m ² per strato
APPLICAZIONI	cemento, calcestruzzo, piastrelle, marmette, gres, marmo, gesso, cartongesso, metallo



SCHEDA TECNICA

RECRYTE READYDECOR

ISTRUZIONI D'USO RECRYTE READYDECOR

Si applica con spatola

1. Liberare il supporto da polvere e macchie di olio, grasso o contaminanti che possono interferire con l'aderenza del prodotto.
2. Applicare RECRYTE PRIMER UNION e lasciare asciugare per almeno 1 ora, massimo 24 ore.
3. Stendere RECRYTE READYDECOR BASE XL o XXL con una spatola fino a ottenere una superficie il più uniforme possibile. Nei giunti delle piastrelle impedisce che l'umidità di risalita possa macchiare il rivestimento decorativo.
4. Regolarizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura.
5. Applicare RECRYTE READYDECOR Medio o READYDECOR FINE sopra la base, a seconda delle specifiche della superficie da trattare.
6. Sigillare con FINISH WT VERNICE POLIURETANICA all'acqua per ottenere una maggiore impermeabilità e una maggiore resistenza allo sfregamento.

Applicare con temperature comprese tra 8 e 30 gradi C°

Modalità di applicazione: spatola

IGIENE E SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare in aree ben ventilate con dispositivi di protezione personale.

ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE

RECRYTE READYDECOR deve essere conservato nel suo contenitore originale ben chiuso e protetto dalle intemperie.

Conservare sempre in luoghi freschi e non lasciare esposto al sole. Il tempo di utilizzo è di 12 mesi dalla data di produzione, adeguatamente conservato.

SMALTIMENTO E AMBIENTE

Non gettare rifiuti nelle fognature o nei corsi d'acqua. I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla legislazione locale / nazionale vigente.

GARANZIA

Dal momento in cui ci contatti, hai un team di persone attente alle tue esigenze, ci occupiamo dei tuoi dubbi, progetti, domande tecniche e gestiamo anche le tue spedizioni.

La nostra garanzia sui materiali è di 10 anni, e questo ci rende diversi, perché se c'è un errore di fabbricazione, errore di spedizione o qualsiasi altro motivo, ce ne occupiamo noi.

Come documento di garanzia è possibile inviare la fattura di acquisto.

