

# SCHEDA TECNICA PRIMER UNION

RECRYTE PRIMER UNION è una resina acrilica a base acquosa utilizzata come promotore di adesione tra superfici a bassa porosità o non porose, vecchie superfici e nuovi rivestimenti.

Garantisce la massima adesività ed elasticità al rivestimento decorativo.

PRIMER UNION è usato con i sistemi READYDECOR, MIPOX e READYCORK

## **Composizione**

Resina acrilica

**Formato** 5L

## **Codice prodotto**

RE1002

## **SPECIFICHE**

- Aspetto: liquido bianco
- Densità:  $\pm 0,04$  gr / cm<sup>3</sup>
- Temperatura di applicazione: da +0 °C a +30 °C
- Tossicità / Infiammabilità: no

## **ISTRUZIONI D'USO READYDECOR PRIMER UNION**

Si applica con pennello o rullo

1. Applicare su superfici pulite e asciutte, prive di polvere, grasso e muffe. Vecchie pitture devono essere graffiate e pulite accuratamente per assicurare la perfetta aderenza del prodotto.
2. Applicare una mano con rullo in poliesteri a pelo corto. Lasciare asciugare il promotore di adesione almeno un'ora prima di applicare il rivestimento

Rendimento: 0,10 L / m<sup>2</sup> a seconda dell'assorbimento del supporto.

## **IGIENE E SICUREZZA**

- Utilizzare in aree ben ventilate con dispositivi di protezione personale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## **ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE**

- Proteggere i contenitori da temperature estreme, esposizione diretta al sole e gelo, a temperature comprese tra 5° e 25° durante la conservazione
- Il tempo di utilizzo è di 6 mesi dalla data di produzione, adeguatamente conservato.

## **SMALTIMENTO E AMBIENTE**

- Non gettare rifiuti nelle fognature o nei corsi d'acqua.
- I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla legislazione locale / nazionale vigente

