

# FIȘĂ TEHNICĂ

## PRIMER UNION

RECRYTE PRIMER UNION este o rășină acrilică pe bază de apă utilizată ca promotor de aderență între suprafețe cu porozitate scăzută sau neporoase, suprafețe vechi și acoperiri noi.

Garantează adezivitate maximă și elasticitate acoperirii decorative.

PRIMER UNION este utilizat cu sistemele READYDECOR, MIPOX și READYCORK.

COMPOZIȚIE: Rășină acrilică

Format 5L

COD PRODUS: RE1002

### CARACTERISTICI TEHNICE

- Aspect: lichid alb
- Densitate:  $\pm 0,04$  gr / cm<sup>3</sup>
- Temperatură de aplicare: de la +0 °C la +30 °C
- Toxicitate / Inflamabilitate: nu

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE READYDECOR PRIMER UNION

Se aplică cu o pensulă sau o rolă.

1. Aplicați pe suprafețe curate și uscate, fără praf, grăsimi și mușchi. Vopselele vechi trebuie zgâriate și curățate temeinic pentru a asigura o aderență perfectă a produsului.

2. Aplicați un strat cu o rolă din poliester cu păr scurt. Lăsați promotorul de aderență să se usuce cel puțin o oră înainte de aplicarea stratului de acoperire

Randament: 0,10 L/m<sup>2</sup> în funcție de absorbția substratului.

### SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

- Utilizați în zone bine ventilate, cu echipament individual de protecție
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### INSTRUCȚIUNI DE STOCARE

- Protejați recipientele de temperaturi extreme, expunere directă la soare și îngheț, la temperaturi cuprinse între 5° și 25° în timpul stocării.
- Termenul de valabilitate al produsului este de 6 luni de la data fabricației, stocat corespunzător.

### ELIMINAREA DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

- Nu aruncați deșeurile în canalizare sau cursuri de apă. Recipientele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală/națională în vigoare.

